

ka-Shika

カシーカ

IoTをもっと身近に

まずは一度試してみたい

という方に最適


センサー、ゲートウェイ（SIM回線）、サーバーの完全なキットでご提供

ka-Shika BT

BLEセンサー標準キット オープン価格

※税抜き
※SIM回線とサーバーの利用料1年分を含みます
※2年目以降も年間利用料お支払いで継続使用可
※ノートPCは含まれておりません

✓ 測定範囲 -20℃~+60℃/0%RH~100%RH ✓ 測定周期5分 ✓ センサー電池寿命2年



BLE温湿度センサー
Logtta® 2個
オプションで各種センサー追加可能


Bluetooth



OpenBlocks® IoT BX1



ゲートウェイにAndroidスマホ
を利用した廉価版キット
オープン価格



ka-Shika EO

EnOceanセンサー標準キット オープン価格

※税抜き
※SIM回線とサーバーの利用料1年分を含みます
※2年目以降も年間利用料お支払いで継続使用可
※ノートPCは含まれておりません


✓ 測定範囲 -20℃~+60℃/0%RH~100%RH ✓ 測定周期6分 ✓ センサーは太陽電池+補助電池



EnOcean温湿度センサー
アーミン®・温湿度センサー 1個
オプションで各種センサー追加可能



OpenBlocks® IoT EX1



対応センサー一覧

※標準キットにオプションで追加可能です
 ※Androidスマホゲートウェイはご購入後にオプション追加可能ですが、OpenBlocksゲートウェイはご購入後のオプション追加はできません

Logtta®シリーズ	仕様
温湿度センサー（標準タイプ）	温度:-20℃~60℃ 精度Typ.±0.3℃ 湿度:0~100%RH 精度Typ.±3%
温湿度センサー（ケーブルタイプ）	温度:-40℃~120℃ 精度Typ.±0.3℃ 湿度:0~100%RH 精度Typ.±3%
温湿度センサー（防滴タイプ）	温度:-20℃~60℃ 精度Typ.±0.3℃ 湿度:0~100%RH 精度Typ.±3%
CO2センサー	CO2濃度:0~5,000ppm
アナログ入力ロガー（新製品）	アナログ入力:1-5Vまたは4-20mA

アーミン®シリーズ	仕様
温湿度センサー	温度:-20℃~60℃ 精度Typ.±0.4℃ 湿度:0~100%RH 精度Typ.±3%
大気圧センサー	大気圧:500hPa~1150hPa±10hPa
照度センサー	照度:0~510lx±15%/0~1020lx±15% 両レンジを同時測定
CO2センサー	CO2濃度:0~2550ppm
人感センサー	PIR方式
CTセンサー（2クランプ）	測定範囲:30W~6000W（AC）
あけしめセンサー	リードスイッチ
コールボタン	タクトスイッチ

活用方法

制御盤内



保冷・保温
配膳カート



倉庫



薬品庫
精密部品庫



見守り



オフィス
学校
塾



※本パンフレットに記載した仕様、デザインなどは、改良のため予告なしに変更することがあります。※Logttaはユニ電子株式会社の登録商標です。※アーミンはアイテック株式会社の登録商標です。※OpenBlocksはぶらっとホーム株式会社の登録商標です。※その他、記載されている社名及び製品名などは各社の商標または登録商標です。



株式会社エヌエステック



株式会社モバイルビジネスソリューション

お問合せ

担当：杉江（エヌエステック）

TEL：090-5194-6477

EMAIL：sugie.noboru@ns-t.biz